

LUCKY MISU

โบลเวอร์ พังฟ้าระบายอากาศ ต่อท่อเพิ่มได้



MODEL : LM 15A
Frame 10"



MODEL : LM 20A
Frame 13.8"

THERMAL FUSE SAFETY
ระบบตัดไฟอัตโนมัติ

มีปลั๊ก
ใช้ได้ทันที
ด้วยสายไฟฟรี

3 YEARS
MOTOR WARRANTY
รับประกัน 3 ปี

4 นิ้ว
ใบพัดที่โต
ต่อท่อ 4 นิ้ว ได้

สิ้นเปิด-ปิด
กันล้นดีลล้น
ดีเซล

10"
LM 15A
120MM BLOWER

28
WATT

0.11
AMPERE

504
CMH [M³/HR]

220V
50HZ

13.8"
LM 20A
150MM BLOWER

30
WATT

0.14
AMPERE

1080
CMH [M³/HR]

220V
50HZ

DIMENSION

MODEL : LM 15A



MODEL : LM 20A



LUCKY MISU

วิธีการติดตั้ง

ชิ้นส่วนถอด เช็ด ทำความสะอาดได้



ท่อ 4" ต่อเพิ่มได้

กรอบไม้

ยึดสลงู

สวมหน้าทาก
โดยการยึดสลงู

- ติดตั้งขนานกับแนวเพดาน
- ควรเว้นช่องว่าง 2-3 mm ระหว่างเครื่องและเพดาน
- ควรเว้นระยะติดตั้งจากผนังรอบด้านอย่างน้อย 15 cm



5 คุณสมบัติเด่น



ท่อ 4" ต่อเพิ่มได้

กรอบไม้

ยึดสลงู

สวมหน้าทาก
โดยการยึดสลงู

1. ไม่จำเป็นต้องต่อกับท่อลม
: ต่อกับท่อลมมาตรฐาน ขนาด 4 นิ้ว เพิ่มได้
2. SHUTTER ป้องกันการไหลกลับของอากาศ
: เซกเตอร์ ปิด-เปิด อัตโนมัติพร้อมเครื่อง
ป้องกันกลิ่น ฟุ้งละอองกลับเข้าห้อง
3. โบลาเวอร์ โรโบพิด มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง
: ทำจัดกลับได้อย่างรวดเร็ว โรบัสต์ทนทาน
ทนทานต่อการใช้งาน หมดเวียนอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ
4. สามารถเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายภายในได้ (ถอดหน้าทากได้)
5. พลาสติกพลาสติกคุณภาพดี ทนต่อมลพิษของสโมค
ไซโลในห้องขึ้นชั้นได้ เช่น ห้องแอร์ ห้องน้ำ
6. สินค้าพร้อมติดตั้งใช้งานได้ทันที
: มีปลั๊กไฟ เสียบใช้งานหรือตัดต่อสายไฟและสวิตช์กดได้

- ติดตั้งขนานกับแนวเพดาน
- ควรเว้นช่องว่าง 2-3 mm ระหว่างเครื่องและเพดาน
- ควรเว้นระยะติดตั้งจากผนังรอบด้านอย่างน้อย 15 cm

